

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Reload

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

**Bruksområde:** Pleieprodukter for biler

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

**Leverandør:** Conlogo AS  
Postboks 704  
Landbruksveien 2  
2619 Lillehammer  
Norge  
TLF: 61279900  
www.conlogo.no

**Kontaktperson:** info@conlogo.no

**1.4 Nødtelefonnummer:** Giftinformasjonen: 22 59 13 00 .

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT RE 2; H373.

### 2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

#### Faresymbol



#### Signalord:

Advarsel

**Inneholder:** Stoddard solvent/renebensin lavtkokende nafta, Aminoalkyl dimethylpolysiloxane.

#### H-setninger:

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

#### P-setninger:

Allmenne:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

### Forebygging:

P260 Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

### Tiltak:

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.

### Oppbevaring:

-

### Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

### Annen merking:

EUH 208 Inneholder orange oil. Kan gi en allergisk reaksjon.

### 2.3 Andre farer

Produktet tilfredsstillende ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1/2 Stoff/blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
69430-37-1 / -	-	Aminoalkyl dimethylpolysiloxane	15-25	Flam Liq. 2; H225, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319.
8052-41-3 / 232-489-3	-	Stoddard solvent/ rensebensin, lavtkokende nafta – uspesifisert	1<5	Asp. Tox. 1; H304, STOT RE 1; H372.
67-56-1 / 200-659-6	-	Metanol	1<5	Flam. Liq. 2; H225, Acute Tox. 3; H301+H311+ H331, STOT SE 1; H370.
120-51-4 / 204-402-9	-	Benzylbenzoat	<1	Acute Tox. 4; H302, Aquatic Chronic 2; H411.
95-63-6 / 202-436-9	-	1,2,4-trimetylbenzen	<1	Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335, Aquatic Chronic 2; H411.

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

25551-13-7 / 247-099-9	-	Trimethylbenzen	<1	Flam. Liq. 3; H226, Aquatic Chronic 2; H411.
111-84-2 / 203-913-4	01-2119463259- 31	Nonan	<1	Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H332, Aquatic Chronic 2; H411.
556-67-2 / 209-136-7	-	Oktametylcyklotetrasiloksan	<1	Repr. 2; H361f, Aquatic Chronic 3; H413.
8008-57-9 / -	-	Orange oil	<1	Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1, H400 (M=1), Aquatic Chronic 1; H410 (M=1).

### 3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

Stoddard solvent/rensebensen lavtkokende nafta – uspesifisert <0,1 % benzen.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt:

En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Svelging må ALDRI induseres hos en bevisløs person. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

#### Innånding:

Flytt til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon/ubehag.

#### Hudkontakt:

Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

#### Øyekontakt:

Skyll straks med rikelige mengder vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Kontakt lege.

#### Svelging:

Skyll munnen grundig med vann. Drikk vann i små slurker. (fortynning effekt). IKKE framkall brekning. Kontakt lege.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

### 5.1 Slökkingsmidler

**Brannslökkingsmidler:** Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid.

**Uegnede slökkingsmidler:** Vann i full stråle.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Ved brann kan det dannes giftige gasser: karbonmonoksid. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

### 5.3 Råd for brannmannskap:

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern og full beskyttelsesdrakt. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damp eller tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Søl kan gjøre overflater/gulver glatte.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene. Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Søl demmes og suges opp med sand, søgmugg eller annet absorberende materiale. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending.. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 7 og 8..

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av lagringsområde. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalemballasjen. Hold unna mat, drikke og dyrefor. Må ikke lagres sammen med: eksplosive stoffer. Faste stoffer som virker antennerlige (oksidierende). Radioaktive stoffer. Smittsomme stoffer. Beskyttes mot varme, direkte solstråling og fuktighet.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

**8.1 Kontrollparametere – grenseverdier:**

CAS-nummer:	Kjemisk navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
8052-41-3	Stoddard solvent/renebensin lavtkokende nafta	50 ppm 275 mg/m <sup>3</sup>	-	Best. nr. 704, 2013
67-56-1	Metanol	100 ppm 130 mg/m <sup>3</sup>	H	Best. nr. 704, 2013
95-63-6	1,2,4-trimetylbenzen	20 ppm 100 mg/m <sup>3</sup>	-	Best. nr. 704, 2013
111-84-2	Nonan	100 ppm 525 mg/m <sup>3</sup>	-	Best. nr. 704, 2013

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

**DNEL / PNEC:**

-

**8.2 Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak:**


Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Luftbårne konsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig.

**Generelt/hygieniske tiltak:**

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Unngå kontakt med hud og øyne. Bytt forurensede klær. Vask forurenset tøy før gjenbruk. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nøddusj. Bytt forurensede klær. Vask forurenset tøy før gjenbruk.

**Personlig verneutstyr:**

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

**Åndedrettsvern:**

Åndedrettsbeskyttelse ved aerosol- eller tåkedannelse, utilstrekkelig ventilasjon. Filter A/P2/3.

**Håndvern:**

Bruk vernehansker (i henhold til standard NS-EN 374). Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør angående gjennomtrengningstid etc. Mulighet: Butyl, 0,5 mm - >480 min.

**Øyevern:**

Tettsittende vernebriller. (EN 166)

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

**Kroppsvern:** Arbeidsverneklær.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

<b>Utseende:</b> Flytende	<b>Farge:</b> Hvit	<b>Lukt:</b> Karakteristisk	<b>PH 20°C:</b> 7	<b>Viskositet:</b> -
<b>Flammepunkt:</b> 87°C	<b>Kokepunkt:</b> 95°C	<b>Relativ tetthet:</b> -	<b>Damptrykk 40°C:</b> -	<b>Smeltepunkt:</b> -
<b>Ekspljosjonsgrense:</b> -	<b>Løselighet:</b> -	<b>Selvantennelighet:</b> -	<b>Antennelsestemperatur:</b> -	

### 9.2 Andre opplysninger:

-

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet:** Stabilt produkt ved normale forhold.
- 10.2 Kjemisk stabilitet:** Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
- 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:**  
Ingen informasjon.
- 10.4 Forhold som skal unngås:**  
Varme, UV stråler, sollys.
- 10.5 Uforenlige materialer:** Oksidasjonsmidler, reduksjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:**  
Karbonmonoksid. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

<b>Akutt toksisitet:</b>	Metanol: Oral – ATE: 100 mg/kg Dermal – ATE: 300 mg/kg Innånding damp – ATE: 3 mg/l Innånding aerosol – ATE: 0,5 mg/l
	Benzylbenzoat: Oral – LD50 – Rotte: >2000 mg/kg - ECHA Dermal – LD50 - Kanin: >2000 mg/kg - ECHA 1,2,4-trimetylbenzen: Oral – LD50 – Rotte: 5000 mg/kg - ECHA Innånding – LC50/damp - Rotte: 18 mg/l - RTECS Innånding – ATE/aerosol: 1,5 mg/l

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

Nonan:  
Innånding – ATE/damp: 11 mg/l  
Innånding – ATE/aerosol: 1,5 mg/l

<b>Irritasjon/etsing av huden:</b>	Irriterer huden.
<b>Alvorlig øyeskade/irritasjon:</b>	Gir alvorlig øyeirritasjon.
<b>Framkalling av hud- og luftveisallergi:</b>	Ikke klassifisert.
<b>Kimcellemutagenisitet:</b>	Ikke klassifisert.
<b>Evne til å framkalle kreft:</b>	Ikke klassifisert.
<b>Forplantningsgiftighet:</b>	Ikke klassifisert.
<b>STOT, enkelteksponering:</b>	Ikke klassifisert.
<b>STOT, gjentatt eksponering:</b>	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
<b>Aspireringsfare:</b>	Ikke klassifisert.
<b>Konklusjon/Spesifikke effekter:</b>	-

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet:

#### Økotoksisitet:

Metanol:  
Fisk – LC50 – 96 t.: 15400 mg/l - ECHA  
Alge – ErC50 – 96 t.: 22000 mg/l - ECHA  
Daphnia – EC50 – 48 t.: 18260 mg/l - ECHA

1,2,4-trimetylbenzen:  
Fisk – LC50 – 96 t.: 7,72 mg/l - ECHA  
Daphnia – EC50 – 48 t.: 3,6 mg/l – ECOTOX DATABASE

Nonan:  
Daphnia – EC50 – 48 t.: 0,2 mg/l - ECHA

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Metanol: 76 % - 20 d. – ECHA biologisk nedbrytbart.

### 12.3 Bioakkumuleringsevne:

Metanol: log Pow 0,7.  
Benzylbenzoat: log Pow 3,97  
1,2,4-trimetylbenzen: log Pow 3,63  
Nonan: log Pow 5,65

### 12.4 Mobilitet i jord:

Ingen informasjon.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

### 12.6 Andre skadevirkninger:

Ingen informasjon.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:****Generelt:**

Unngå utslipp til miljøet.

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Mulighet:

**EAL-kode:**

20 01 29

**Forurenset emballasje:**

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet. Rengjort emballasje: 15 01 10.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Generelt:**

Ej farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	<b>ADR/RID</b>	<b>IMDG/IMO</b>
<b>14.1 FN-nummer</b>	-	-
<b>14.2 Korrekt transportnavn, UN</b>	-	-
<b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>	-	-
<b>14.4 Emballasjegruppe</b>	-	-
<b>14.5 Miljøfarer EmS:</b>	Nei -	No -
<b>Annen informasjon</b>	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -

**14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:**

-

**14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:**

-

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**



### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Omfattes av: Seveso direktiv: 96/82/EC. 453/2010 og 1272/2008.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

### Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H331 Giftig ved innånding.

H332 Farlig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

# Sikkerhetsdatablad

## Reload

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

# CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

### Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

### Validert av:

SRS

[www.hms-datablad.com](http://www.hms-datablad.com)

---