

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

· Handelsnavn: ***Gloss Factory Rainy - Glassforsegling***

· Artikkelnnummer: 191370

· UFI: H600-90XS-K00E-5D6F

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**· Bruksområde**

SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

· Bruk av stoffet/tilberedningen

Glassforsegling

Bilpleiemidler

· **Anvendelser som frarådes** Alle andre applikasjoner som ikke er oppført separat.

1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon**· Produsent/leverandør:**

Gloss Factory Nordre

Kullerød 19 3241

Sandefjord

(+47) 33482370

post@gtgrossist.no

www.gtgrossist.no

· Avdeling for nærmere informasjon:

Produktsikkerhetsavdeling.

Kontakt GT Grossist Tlf. 33482370 / post@gtgrossist.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****· Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2

H225 Meget brannfarlig væske og damp.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer**· Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

(fortsatt på side 2)

NO

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 1)

· Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

· Varselord Fare

· Farebestemmende komponenter ved etikettering:

propan-2-ol

· Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· 2.3 Andre farer

Det er påvist at produktet ikke inneholder organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetallforbindelser og formaldehyd.

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· PBT:

I henhold til informasjonen som er gitt i leverandørkjeden, inneholder blandingen ikke et stoff med >0,1 % som anses å være PBT.

· vPvB:

I henhold til informasjonen som er oppgitt i leverandørkjeden, inneholder ikke blandingen et stoff med >0,1 % som anses som vPvB.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

· 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· Farlige innholdsstoffer:

CAS-nr. Betegnelse	%	Indeks R-setninger
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	50-100%

(fortsatt på side 3)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 2)

CAS: 64742-49-0

EC-nummer: 926-605-8

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett

2,5-10%

Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

STOT SE 3, H336

. **Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

aromatiske hydrokarboner

≥5 - <15%

. **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.* **Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**. **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**. **Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.. **Etter innånding:** Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.. **Etter hudkontakt:** Vask straks av med mye vann.. **Etter øyekontakt:**

Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

. **Etter svelging:** Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.. **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

. **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

* **Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak**. **5.1 Slukningsmidler**. **Egnede slukningsmidler:**CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.. **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle. **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.. **5.3 Råd til brannmannskaper** Ikke nødvendig. **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.* **Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**. **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

. **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.

Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

. **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

(fortsatt på side 4)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 3)

· **6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

* **Avsnitt 7: Håndtering og lagring**

· **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hold beholderne tett tillukket.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

· **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**

Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

· **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

· **Lagring:**

· **Krav til lagerrom og beholdere:**

Lagres på et kjølig sted.
Må bare oppbevares i originalbeholdere.

· **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:**

Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

· **Anbefalt lagringstemperatur:** 20 °C

· **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

* **Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**

· **8.1 Kontrollparametere**

· **Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg:**

Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

· **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

AG Langtidsverdi: 245 mg/m³, 100 ppm

· **DNEL-verdier**

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral DNEL 51 mg/kg /per day (Verbraucher)

Dermal DNEL 319 mg/kg (Verbraucher)
888 mg/kg /per day (worker)

Inhalativ DNEL 178 mg/m³ (Verbraucher)
1.000 mg/m³ (worker)

CAS: 64742-49-0 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett

Dermal DNEL 13.964 mg/kg (worker)

Inhalativ DNEL 5.306 mg/m³ (worker)

· **PNEC-verdier**

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

PNEC mg/l (Gulv)

140,9 mg/l (Sjøvann)

(fortsatt på side 5)

Handelsnavn: Gloss Factory Rainy - Glassforsegling

(fortsatt fra side 4)

	2.251 mg/l (Mikroorganismer i avløpsrenseanlegg)
	140,9 mg/l (Ferskvann)
PNEC	552 mg/kg (Sediment i sjøvann)
	552 mg/kg (Ferskvannssediment)

. **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

. **8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen**

. **Personlig verneutstyr:**

. **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førstoffer.

Unngå berøring med øyne og hud.

Ikke spis eller drikk mens du arbeider.

. **Åndedrettsvern:**

Ved utilstrekkelig ventilasjon og langvarig eksponering anbefaler vi åndedrettsvern med filtertype A.

. **Håndvern:**



Beskyttelseshansker

. **Hanskemateriale**

Nitrilgummi.

Vernehanskene skal overholde EN 374-standarden og bør ideelt dekke A, J, K, L beskyttelsessone.

. **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Hansken må velges i henhold til produsentens kjemikalieresistenslister. Be om slike lister fra din hanskeleverandør. Vi anbefaler generelt bruk av vernehansker med permeasjonstid (gjennombruddstid) i henhold til EN 374 på ytelsesnivå 3 til 6 (dette tilsvarer en gjennombruddstid på 60 minutter til 480 minutter).

. **Øyevern:**



Tettsittende vernebrille

. **Kroppsvern:** Verneklær

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

. **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

. **Generell informasjon**

. **Utseende:**

. **Form:**

Flytende

. **Farge:**

Fargeløs

. **Lukt:**

Karakteristisk

. **Luktterskel:**

Ikke bestemt.

. **pH:**

Ikke bestemt.

(fortsatt på side 6)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 5)

. Tilstandsending	
. Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke bestemt.
. Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	80-110 °C
. Flamme punkt:	13 °C
. Antennelighet	Meget brannfarlig
. Selvantennelsestemperatur:	>200 °C
. Nedbrytingstemperatur	Ikke bestemt.
. Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
. Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
. Eksplosjonsgrenser:	
Nedre:	2 Vol %
Øvre:	12 Vol %
. Damptrykk ved 20 °C:	43 hPa
. Tetthet ved 20 °C:	0,808 g/cm ³
Relativ tetthet:	Ikke bestemt.
Damptetthet:	Ikke bestemt.
Fordampningshastighet	Ikke bestemt.
. Løslighet i / blandbarhet med	
vann:	Ikke hhv. lite blandbar.
. Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann:	Ikke bestemt.
. Viskositet:	
Dynamisk:	Ikke bestemt.
Kinematisk:	Ikke bestemt.
. Løsningsmiddelandel:	
VOC (EU)	719,4 g/l
. 9.2 Andre opplysninger	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- . **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . **10.2 Kjemisk stabilitet**
 - . **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- . **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.
- . **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- . **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

NO

(fortsatt på side 7)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 6)

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

- Akutt giftighet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral	LD50	5.045 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	12.800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

Primær irritasjonsvirkning:

- Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:

- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, mutagene og reproduksjonsskadelige virkninger)**
 - Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Kreftframkallende egenskap**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT – enkelteksponering**
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- STOT – gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Akvatisk toksisitet:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

EC50	9.640 mg/kg (daphnia) (OECD 202)
------	----------------------------------

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
 - Økotoksiske virkninger:**
 - Bemerkning:** Skadelig for fisk.
 - Ytterligere økologiske informasjon:**
 - Generelle informasjon:**
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.
skadelig for vannorganismer
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
 - PBT:** Ikke relevant.
 - vPvB:** Ikke relevant.

(fortsatt på side 8)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 7)

· **12.6 Andre skadevirkninger** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Anbefaling:**

Små mengder kan fortynnes med rikelig med vann og spyles bort. Større mengder må tas vare på i henhold til forskrifter fra lokale myndigheter.

· **Europeisk avfallsliste**

20 00 00	KOMMUNALT AVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL, INDUSTRI OG INSTITUSJONER) HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER
20 01 00	separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01)
20 01 29*	rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
15 00 00	EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTER, TØRKEKLUTER, FILTRERINGSMATERIALER OG VERNETØY SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER
15 01 00	emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall)
15 01 02	emballasje av plast
HP3	Brannfarlig
HP4	Irriterende - hudirritasjon og øyeskader
HP5	Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet
HP14	Økotoksisk

· **Urenset emballasje:**

· **Anbefaling:**

Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

· 14.1 FN-nummer

· **ADR, IMDG, IATA**

UN1993

· 14.2 FN-forsendelsesnavn

· **ADR**

1993 BRANNFARLIG VÆSKE N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT))

· **IMDG, IATA**

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), TURPENTINE SUBSTITUTE)

· 14.3 Transportfareklasse(r)

· **ADR, IMDG, IATA**



· **Klasse**

3 Brannfarlige væsker

(fortsatt på side 9)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 8)

· Fareseddel	3
· 14.4 Emballasjegruppe	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Miljøfarer:	Ikke relevant
· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Advarsel: Brannfarlige væsker
· Farenummer (Kemler-tall):	33
· EMS-nummer:	F-E, <u>S-E</u>
· Stowage Category	B
· 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket	Ikke relevant.
· Transport/ytterligere informasjon:	
· ADR	
· Begrenset mengde (LQ)	1L
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E2 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 500 ml
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	D/E
· Bemerkninger:	---
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· IATA	
· Bemerkninger:	--- Må klargjøres med jeweligen luftlinjen.
· UN "Model Regulation":	UN 1993 BRANNFARLIG VÆSKE N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)), 3, II

* Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

· Direktiv 2012/18/EU

· Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Seveso category P5c

· Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksamheter på lavere nivå 5.000 t

(fortsatt på side 10)

Handelsnavn: **Gloss Factory Rainy - Glassforsegling**

(fortsatt fra side 9)

- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå**
50.000 t

- **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger:** 3

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

CAS: 7664-93-9 | oleum

3

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

CAS: 7664-93-9 | oleum

3

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

* **Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante setninger**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden ved bruk av stoffdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

- **Avdeling som utsteder datablad:** Produktsikkerhetsavdeling

- **Kontaktperson:** Produktsikkerhetsavdeling

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

- *** Data forandret i forhold til forrige versjon**