

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: TRIX

Varenummer: -

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

Bruksområde: Pleieprodukter for biler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Leverandør: Conlogo AS
Postboks 704
Landbruksveien 2
2619 Lillehammer
Norge
TLF: 61279900
www.conlogo.no

Kontaktperson: info@conlogo.no

1.4 Nødtelefon: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Met. Corr. 1; H290, Acute Tox. 4; H302, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye dam. 1; H318, Aquatic Chronic 1; H410.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene, Ammonium mercaptoacetate, Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter.

Sikkerhetsdatablad

TRIX

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016



H-setninger:

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger:

Almenne:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Tiltak:

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Oppbevaring:

P405 Oppbevares innelåst.

Disponering:

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking 648/2004:

>30 % alifatiske hydrokarboner, 5 – 15 % anioniske overflateaktive stoffer. Parfyme (Limone).

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Stoff/Blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
64742-47-8 / 265-149-8	-	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede	30-40	Asp. Tox. 1; H304.
5989-27-5 / 227-813-5	-	(R)-p-mentha-1,8-diene, d- limonene	20-30	Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic Chronic 1; H410.

Sikkerhetsdatablad

TRIX

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

5421-46-5 / 226-540-9	-	Ammonium mercaptoacetate	20-30	Met. Corr. 1; H290, Acute Tox. 3; H301, Skin Sens. 1; H317.
68585-34-2 / 500-223-8	-	Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter	5-15	Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318.

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:	Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Svelging må ALDRI induseres hos en bevisløs person.
Innånding:	Tilførsel av frisk luft. Ved allergiske symptomer, kontakt lege omgående. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon/ubehag.
Hudkontakt:	Fjern forurensede klær umiddelbart. Vask straks med vann og såpe og skylld godt etterpå. Løsemidler eller fortynnere skal ikke brukes. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Øyekontakt:	Fjern evt. kontaktlinser. Skyll øynene med åpne øyenlokk i minst 15 minutter under rennende vann. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege.
Svelging:	Skyll munnen grundig med vann. Drikk vann i små slurker. (fortynning effekt). IKKE framkall brekning. Kontakt lege omgående.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Advarsel ved oppkast: Aspirasjonsfare! Farlig ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Brannslukkingsmidler: Vanntåke. Skum. Pulver. Karbondioksid (CO₂).

Uegnete brannslukkingsmidler:

Ikke bruk vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Ved brann kan det dannes giftige gasser: nitrogenoksider, kullmonoksyd. Kulldioksyd. Svoveloksider.

- 5.3 Råd for brannmannskap:** Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå innånding av damp/aerosol. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle tennekilder. Bytt forurensede klær. Søl kan gjøre overflater/gulver glatte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene. Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

6.3 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Rester skylles vekk med vann. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt::

Se avsnitt 7 og 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Unngå dannelsen av aerosoler.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av lagringsområde. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares innelåst. Oppbevares i originalemballasjen. Hold unna mat, drikke og dyrefor.

Må ikke lagres sammen med: eksplosive stoffer. Faste stoffer som virker antennerlige (oksyderende). Radioaktive stoffer. Smittsomme stoffer. Beskyttes mot varme, direkte solstråling og fuktighet.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere – grenseverdier:

CAS-nummer:	Kjemisk navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
5989-27-5	d-limonen	25 ppm 140 mg/m ³	A	Best. nr. 704, 2013

A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll**Tekniske tiltak:**


Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig. Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger.

Generelt:

Lukk beholderen alltid godt etter fjerning av produktet. Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig. Unngå innånding av damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nøddusj. Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Arbeidstøy oppbevares adskilt fra andre klær.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

**Åndedrettsvern:**

Åndedrettsbeskyttelse ved aerosol- eller tåkedannelse, utilstrekkelig ventilasjon og hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene. Filter A/P2.

Håndvern:

Bruk vernehansker av butyl (i henhold til standard NS-EN 374). Gjennomtrengningstid: >480 min. Tykkelse 0,5 mm.

Øyevern:

Tettsittende vernebriller. (EN 166)

Kroppsvern:

Arbeidsverneklær.

Begrensning av eksponering av miljøet:

Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene. Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:**

Utseende: Flytende	Farge: Transparent	Lukt: Karakteristisk	PH 20°C: -	Viskosit. 20°C: -
Flammeepunkt: 75°C	Kokepunkt: 85°C	Relativ tetthet: -	Damptrykk 20°C: -	Frysepunkt: -
Eksplsjonsgrense: -	Løselighet: -	Selvantennelighet: -	Antennelsestemperatur: -	

9.2 Andre opplysninger:

-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet:** Stabilt produkt ved normale forhold.**10.2 Kjemisk stabilitet:** Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:**

Ingen farlige reaksjoner kjent under normal bruk.

10.4 Forhold som skal unngås:

Varme, UV stråler, direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer: Oksidasjonsmidler, reduksjonsmidler.**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:**

Nitrogenoksider, kullmonoksyd, kulldioksyd. Svoveloksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:****Akutt toksisitet:** Farlig ved svelging.

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg

Innånding – LC50/damp – Rotte: >5,3 mg/l/4 t.

Ammonium mercaptoacetate:

Oral: Rotte: LD50/OECD 402: 35-142 mg/kg

Dermal: Rotte: LD50/OECD 402: >1430 mg/kg

(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene:

Oral – LD50 – Rotte: >2000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg

Irritasjon/etsing av huden: Irriterer huden.

Sikkerhetsdatablad

TRIX

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

CONLOGO
PREMIUM CAR CARE BRANDS

Alvorlig øyeskade/irritasjon:

Gir alvorlig øyeskade.

Framkalling av hud- og luftveisallergi:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveisplager skal ikke ha omgang med dette produkt.

Kimcellemutagenisitet:

Ikke klassifisert.

Evne til å framkalle kreft:

Ikke klassifisert.

Forplantningsgiftighet:

Ikke klassifisert.

STOT, enkelteksponering:

Forårsaker organskader.

STOT, gjentatt eksponering:

Ikke klassifisert.

Aspireringsfare:

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

-

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:

Økotoksisitet:

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede:

Fisk – LC50 – 896 t.: 18 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 21 mg/l

Ammonium mercaptoacetate:

Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l – OECD 203

(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene:

Fisk – LC50 – 96 t.: 0,7 mg/l - ECHA

Daphnia – EC50 – 48 t.: 0,36 mg/l - ECHA

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene: 80 % - 28 d. OECD 301D - biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne:

(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene: Log Pow 4,23. BCF: 1022 – ECHA.

Ammonium mercaptoacetate:: Log Pow: -2,99 (PH 7).

12.4 Mobilitet i jord:

Ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

Sikkerhetsdatablad

TRIX

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-08-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet.

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Mulighet:

EAL-kode:

20 01 29

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet. Rengjort emballasje: 15 01 10.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt:

Farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	1760	1760
14.2 Korrekt transportnavn, UN	ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Ammonium mercaptoacetate)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ammonium mercaptoacetate)
14.3 Transportfareklasse(r)	8	8
14.4 Emballasjegruppe	III	III
14.5 Miljøfarer EMS:	Ja F-A, S-B	Yes F-A, S-B
Annen informasjon	LQ: 5 L. Tunnel: E	LQ: 5 L. Tunnel: E

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur

og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften. best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid . best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Ytterligere informasjoner: Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H290 Kan være etsende for metaller.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H301 Giftig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com