

VERNEBLAD

AUTOGLYM EXTRA GLOSS PROTECTION



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt

Artikkelnr.	9615
CAS-nr.	16987
Kjemikaliets bruksområde	Polermiddel for bruk på kjøretøykarosserier

Førstehjelpstiltak

Innånding	Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.
Hudkontakt	Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et godkjent rensemiddel for hud.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Svelging	IKKE framkall brekning. Om oppkast forekommer, skal holdet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Akutte symptomer og virkninger	VED INNÅNDING: Produktet inneholder organiske løsemidler. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Kan forårsake skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. VED HUDKONTAKT: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. VED ØYEKONTAKT: Irritasjon av øynene og slimhinnene. VED SVELGING: Fare for åndedrettsproblem ved svelging. Opptak i lungene etter inntak eller oppkast kan forårsake lungebetennelse. Kan forårsake ubehag, kvalme, oppkast og diaré.

Verneutstyr

Symboler	 
Egnet øyebeskyttelse	Benytt vernebriller.
Ytterligere øyeverntiltak	Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer	Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Bruk alkoholbestandig skum eller tørt pulver som slökkemiddel. Bruk vannspray til avkjøling av beholderne.
Uegnede slökkingsmidler	Bruk ikke samlet vannstråle. Det vil spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfarlig væske og damp. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken og forflytte seg på betydelige avstander til en antenneskilde og antennes.
Brannslökkingsmetoder	Ikke bruk vannstråle som slökkemiddel, da denne vil spre brannen. Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale. Unngå innånding av damper.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8. Hvis utslippet skjer utendørs, hold tilskuere mot vinden og unna farestedet. Merk av det forurensede området med skilt og forhindre adgang for uvedkommende. Snu lekkende beholdere med den lekkende siden opp for å forhindre utslipp av væske. Fjern alle tenningskilder.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter.
Opprydding	Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Absorber små mengder med papirhåndklær og la det fordampe på et sikkert sted. Leveres til godkjent mottaksstasjon som farlig avfall (se avsnitt 13).
Andre anvisninger	Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	KREFTING & CO. AS
Postadresse	Postboks 14
Postnr.	1314 Vøyenenga

Land	Norge
Telefon	67 52 60 85