

VERNEBLAD

AUTOGLYM ULTRA HIGH DEFINITION WAX



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H228 Brannfarlig fast stoff.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt

Artikkelnr. 9789
Kjemikaliets bruksområde Polish til bruk på bilkarosserier.

Førstehjelpstiltak

Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann.
Øyekontakt Skyll straks med rikelig mengder vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Svelging IKKE framkall brekning. Om oppkast forekommer, skal hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Akutte symptomer og virkninger VED INNÅNDING: Produktet inneholder organiske løsemidler. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Kan forårsake skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger.
VED SVELGING: Kan forårsake ubehag. Kvalme, oppkast. Diaré.
VED HUDKONTAKT: Langvarig/gjentatt kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr/sprukken hud.
VED ØYEKONTAKT: Irritasjon av øynene og slimhinnene.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper.
Egnet øyebeskyttelse Benytt vernebriller.
Egnede materialer Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Bruk alkoholbestandig skum eller tørt pulver som slökkemiddel.
Uegnede slökkingsmidler Bruk ikke samlet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Brannfarlig fast stoff. Brannfarlig væske og damp. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken og forflytte seg på betydelige avstander til en antennelseskilde og antennes.
Brannslökkingsmetoder Ikke bruk vannstråle som slökkemiddel, da denne vil spre brannen. Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster.
Personlig verneutstyr Brannvernklær iht europeisk standard EN469 gir grunnleggende beskyttelsesnivå ved kjemikalieuhell. Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA).

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak Ingen røyking, gnister, flammer eller andre antennelseskilder i nærheten av utslippet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå innånding av damper.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Opprydding Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale.
Andre anvisninger For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85