

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Gelcoat Premium One Step Polish

Varenummer: 24011

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot:

Anbefalt bruk: Slipemiddel og poleringsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Leverandør: Conlogo AS
Postboks 704
Landbruksveien 2
2619 Lillehammer
Norge
TLF: 61279900
www.conlogo.no

Kontaktperson: info@conlogo.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen: 22 59 13 00 .

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

STOT RE 2; H373, Aquatic Chronic 3; H412.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:
Advarsel

Inneholder: Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung.

H-setninger:

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsdatablad

Gelcoat Premium One Step Polish

Versjon 1.0

Utarbeidet: 02-05-2016

CONLOGO
PREMIUM CAR CARE BRANDS

P-setninger:

P260 Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Tiltak:

P314 Søk legehjelp ved ubehag.

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

2.3 Andre farer

Produktet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
1344-28-1/ 215-691-6	-	Aluminiumoksid	10-<25	-
64742-55-8 / 265-158-7	-	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin	10-<25	Asp. Tox. 1; H304.
- / 919-164-8	01-2119473977- 17	Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung	2.5-<10	STOT RE 1; H372, Asp. Tox. 1; H304, Aquatic Chronic 3; H412.
64742-94-5 / 265-198-5	-	Solvent nafta (petroleum), tung aromatisk paraffin	2.5-<10	Asp. Tox. 1; 304, Aquatic Chronic 2; H411, STOT SE 3; H336.
- / 200-289-5	-	Glyserol	0.1-≤2.5	-
- / -	-	Alkohol C16-C18 ethoxyliert (>5-15 EO)	0.1-<1	Eye Dam. 1; H318, Aquatic 1; H400, Acute Tox. 4; H302.

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:	Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.
Innånding:	Flytt til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon/ubehag.
Hudkontakt:	Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Øyekontakt:	Skyll straks med rikelige mengder vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Inntak:	Skyll munnen med vann. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Oppsøk lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slökkingsmidler

Brannslökkingsmidler: Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid.

Uegnede slökkingsmidler: Vann i full stråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Nitrogenoksider.

5.3 Råd for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern og full beskyttelsesdrakt. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold uvedkommende vekk.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Stopp evt. lekkasjer hvis dette kan gjøres uten risiko. Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende Materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Bortskaff kontaminert materierale som avfall i.h.t. punkt 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 7, 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Etter arbeid vaskes hendene grundig med såpe og vann. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Unngå aerosoldannelse

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Oppbevares på et godt ventilert sted. Lagringstemperatur: mellom 15 °C og 25 °C.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere – grenseverdier:

CAS-nr.	Kjemisk navn.	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
1344-28-1	Aluminiumoksid – Støv	10 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2013
64742-55-8	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin	50 ppm 275 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2013
EC 919-164-8	Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung	50 ppm 275 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2013
64742-94-5	Solvent nafta (petroleum), tung aromatisk paraffin	50 ppm 275 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2013

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig.

Sikkerhetsdatablad

Gelcoat Premium One Step Polish

Versjon 1.0

Utarbeidet: 02-05-2016

CONLOGO
PREMIUM CAR CARE BRANDS

Generelt/hygieniske tiltak:	Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Pust ikke inn gasser / damper / aerosoler. Unngå kontakt med øyne og hud.
Personlig verneutstyr:	Personlig verneutstyr skal være CE-merket.
Åndedrettsvern:	Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene. Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse. Filter A/P2
Håndvern:	Bruk vernehansker av butyl (i henhold til standard NS-EN 374). Gjennomtrengningstid: >480 min.
Øyevern:	Vernebriller. (EN 166)
Kroppsvern:	Arbeidsverneklær.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende: Tykk væske	Farge: Hvit	Lukt: Karakteristisk	PH 20°C: >7	Viskositet: >20,5mm ² /s/40°C
Smeltepunkt: -	Kokepunkt: >100°C	Relativ tetthet: 1,1 g/cm ³ /20°C	Damptrykk 40°C: -	Flammepunkt: >100°C
Ekspløsjongsgrense: -	Løselighet: Uløslig i vann	Selvantennelighet: -	Antennelsestemperatur: -	VOC: 14,00%

9.2 Andre opplysninger:

-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Stabilt produkt ved normale forhold.
10.2 Kjemisk stabilitet:	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:	Ingen farlige reaksjoner er kjent.
10.4 Forhold som skal unngås:	Ingen kjente.
10.5 Uforenlige materialer:	Ingen kjente.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:	Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Sikkerhetsdatablad

Gelcoat Premium One Step Polish

Versjon 1.0

Utarbeidet: 02-05-2016

CONLOGO
PREMIUM CAR CARE BRANDS

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

Akutt toksisitet:	Nafta (petroleum) hydrogenavsvovlet tung: Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg Dermal – LD50 – Kanin: >2920 mg/kg
Irritasjon/etsing av huden:	Ikke klassifisert.
Alvorlig øyeskade/-irritasjon:	Ikke klassifisert.
Framkalling av hud- og luftveisallergi:	Ikke klassifisert.
Kimcellemutagenisitet:	Ikke klassifisert.
Evne til å framkalle kreft:	Ikke klassifisert.
Forplantningsgiftighet:	Ikke klassifisert.
STOT, enkelteksponering:	Ikke klassifisert.
STOT, gjentatt eksponering:	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Aspireringsfare:	Ikke klassifisert.
Konklusjon/Spesifikke effekter:	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:	
Økotoksisitet:	Ingen informasjon.
12.2 Persistens og nedbrytbarhet:	Ingen informasjon.
12.3 Bioakkumuleringsevne:	Ingen informasjon.
12.4 Mobilitet i jord:	Ingen informasjon.
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:	Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.
12.6 Andre skadevirkninger:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:	Unngå utslipp til miljøet. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.
------------------	---

Forurenset emballasje: Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt: Ej farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	-	-
14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer	-	-
Annen informasjon	LQ: - Tunnel -	LQ: - Tunnel -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Omfattes av: Seveso direktiv: 96/82/EC. 453/2010 og 1272/2008.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften
best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid
best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjon: Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS
www.hms-datablad.com